



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VDC

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
接合插针直径	1.57 mm[.625 in]
导线端子端接区域电镀厚度	1 – 3 µm[40 – 118 µin]
端子接合区域电镀材料厚度	1.02 µm[40 µin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亚光
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16



端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1.8 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.27 – 2.79 mm[.05 – .11 in]
线径	.3 – .9 mm ²

使用环境

工组温度范围	-55 – 90 °C[-67 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	带
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2844982-1
CCII TYPE VI MLTIMATE PIN/SKT 22-18 ASSY

TE 产品编号 66581-2
TYPE VI PIN CONT,MULTI-MATE

该系列中的其他产品 | AMP 类型 IV

电源端子(47)

连接器端子(47)

客户还购买了

TE 产品编号1-35115-0
SPLICE,N CE 22-14

TE 产品编号53880-2
CONTACT,PWR LK,SRS2,STRIP,CRMP

TE 产品编号53884-3
HSG ASSY,PWR LK,SRS2,1 POS,BLK

TE 产品编号53892-2
CONTACT,PWR LK,SRS1,STRIP,CRMP

TE 产品编号53894-2
HSG ASSY,PWR LK,SRS1,1 POS,BLK

TE 产品编号171636-1
MINI U-M-N-L PIN CONTACT

TE 产品编号171637-1
MINI U-M-N-L SOCKET CONTACT

TE 产品编号1-172165-2
2CIR MINI U-M-N-L PLUG RED



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66582-2_AJ.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66582-2_AJ.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66582-2_AJ.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66582-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66582-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66582-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

66582-2

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, 250 VDC, Size 16 Contact Size, 22 – 18 AWG, .3 – .9 mm² Wire, Crimp, Brass, Power, AMP Type IV



英文版本