



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 44

工作电压: 1000 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

产品特性

结构特性

股数	19
导体数量	3

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

电缆颜色	白色
电线颜色（基准）	黑色、红色和白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	29 AWG
电缆外径	5.43 mm[.214 in]
导体直径范围	1.47 mm[.058 in]
线径	.823 mm²

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 44



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

客户还购买了



TE 产品编号3-1393250-8
[W28-XQ1A-5=W28-](#)



TE 产品编号4362893001
[44A0221-16-1/6](#)



TE 产品编号1-1757823-2
[AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,6,CT](#)



TE 产品编号316068-003
[55A0121-22-0/9](#)



TE 产品编号NB20274001
VERSAFIT-3/16-0-SP

TE 产品编号1-1757824-2
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,6,CONT

TE 产品编号225693-E
POWELM BUCHSE ZWEIM M3 5 2,54 * EP 6 CUS

TE 产品编号D561523001
RAY-101-4.0(100)

TE 产品编号8-640905-1
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250

TE 产品编号640250-2
02P SL156 HSG W/LCK RAMP NATL

文档

产品图纸
44A1231-16-0/2/9-9
英文版本

数据表/目录页
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本