



线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: MIL-DTL-27500

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银铜, 镀银铜

线径: 14 AWG

## 产品特性

### 产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

### 结构特性

股数	19
----	----

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 主体特性

电线颜色 (条纹)	橙色, 蓝色
-----------	--------

电线颜色 (基准)	白色
-----------	----

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
--------	-----------------

导体材料	镀银铜, 镀银铜
------	----------

### 尺寸

电缆外径	.09 mm [.203 in]
------	------------------

	.065 in
--	---------

股尺寸	27 AWG
-----	--------

线径	14 AWG
----	--------

### 使用环境

电缆类型	MIL-DTL-27500
------	---------------

工作温度范围

-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件




## 客户还购买了




TE 产品编号C31298-000  
55PC0121-22-2/6



TE 产品编号2-1589483-7  
STL065L2HN = SMT CONN




TE 产品编号8-1589946-7  
STM025PC0DM018N = W DUALOBE



TE 产品编号4-1589777-3  
STM065SC2DM024N = WDUALOBE



TE 产品编号70H1-19-16-1-B  
70H1-19-16-1-B



TE 产品编号387811-000  
44A1111-20-4-9



TE 产品编号BTH1-15-08-1-ZN  
BTH1-15-08-1-ZN



TE 产品编号CV5805-000  
HEX40-AC-00-23-A13-2



TE 产品编号A05444-000  
TXR41AB45-2008BI