




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 插针

兼容的绝缘直径范围: 2.67 – 3.56 mm [.105 – .14 in]

线径: .25 – 1.6 mm²

压线筒类型: Closed

产品特性

产品类型特性

电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑
------------	------

接触件特性

压接导线端子类型	插针
压线筒类型	Closed
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.56 mm [.105 – .14 in]
线径	.25 – 1.6 mm²
产品总长度	20.14 mm [.793 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用



与电线电镀材料兼容	锡
与电线基础材料兼容	铜

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 567200-3
APPL,HDM,TAPE 9CB W/O DIES G

TE 产品编号 687658-1
APPL,HDM,TAPE 9 CB W/O DIES T



该系列中的其他产品 |

STRATO-THERM



压接电线插针，公端和插针(1)



接头(13)




环形端子(85)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T3437-ST2999
STD Snap-On Markers



TE 产品编号5-160583-2
250 PIDG FASTON REC

文档

产品图纸

TERM, WIRE PIN, PIDG, 22-16, T&R

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_696153-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_696153-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_696153-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。