




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 52600 – 83700 CMA

螺钉尺寸: 3/8

产品特性

产品类型特性

端子特性	修剪
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	3/8
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	标志
端子电镀材料	镍

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	52600 – 83700 CMA
----	-------------------



螺钉直径	9.53 mm, 9.91 mm [.39 in]
舌厚	1.45 mm [.057 in]
产品长度	36.5 mm [1.437 in]
压线筒内径	9.07 mm [.357 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	50
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 160000
TERM,SOLIS R 1/0 M10

TE 产品编号 150453
TERM, RT, STRAT, SOLIS, HR, 2, M8(5 /16)

TE 产品编号 36926
TERM,SOLIS R 2/0 5/8

客户还购买了

TE 产品编号2562-201-2031L
CONT SOC ASSY

TE 产品编号 CTS-S20-20
CONT SOC ASSY

TE 产品编号481350-000
202K132-25/225-0

TE 产品编号132072-2
TERM, RING,STRAT, SOLIS, HR, 2, M10

TE 产品编号207467-1
CABLE CLAMP KIT,SZ 1

TE 产品编号321871-2
STRATO-THERM, HR 2/0 3/8 NIPL

TE 产品编号696735-1
STRATOTHERM,1/0,5/16,NIPL,45

TE 产品编号1757823-8
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,2,CT

TE 产品编号1757824-8
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,2,CONT

TE 产品编号5225395-6
BNC PLUG DUAL CP RG142

文档

产品图纸

TERM,SOLIS FLAG R 2 3/8 NIPL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_696693-1_A.2d_dxf.zip

696693-1

Closed Ring Tongue Terminal, 2 AWG, 3/8 Stud, 9.53 mm / 9.91 mm [.39 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Flag, Nickel Plating, Uninsulated



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_696693-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_696693-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。