



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 175 °C

原始内径（最小值）： 10.03 mm [.395 in]

收缩后内径（最大值): 3.81 mm [.15 in]

预装引线: 否

电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	SolderSleeve
----------	--------------

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

产品长度	30.5 mm[1.21 in]
原始内径（最小值）	10.03 mm[.395 in]
收缩后内径（最大值)	3.81 mm[.15 in]

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号557721-000
TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE



TE 产品编号6162-284-0877
CONT SOC ASSY



TE 产品编号RE11-442S
PLUG ASSY



TE 产品编号754073-000
TMS-RJS-RIBBON-4HT



TE 产品编号ZPF000000000017884
[FAST-E 03 F-X-A 00 B](#)

TE 产品编号121397P024
[ES2000-NO.3-B8-0-STK](#)

TE 产品编号740072-000
[SO63-3-01](#)

TE 产品编号ER6703-000
[S02-08-RCS9376](#)

TE 产品编号841292-000
[TTMS-2.4-9](#)

TE 产品编号382655N002
[283A100-25-01-0-CS6184](#)

文档

产品图纸

[B-022-06](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Coaxial SolderSleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series](#)

英文版本