

KUMP-11D18-12

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield KUMP

TE 内部编号 7-1393116-1

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 15 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield KUMP

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 15 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 B
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	15 A
端子极限关合电流	15 A
端子极限连续电流	15 A
端子极限断开电流	15 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2200 Vrms
端子开关负载（最小值）	300mA @ 12V
线圈电阻	120 Ω
绝缘初始电阻	100 MΩ
触点额定电流	15 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	277 VAC



线圈功率额定值（直流）	1.2 W
-------------	-------

端子和线圈间绝缘初始电介质	2200 Vrms
---------------	-----------

主体特性

产品重量	85 g[2.988 oz]
------	----------------

外壳类型	防尘
------	----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

线圈端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

机械附件

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

产品宽度	35.71 mm[1.4 in]
------	------------------

产品长度	38.89 mm[1.53 in]
------	-------------------

产品高度	49.2 mm[1.93 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-45 – 70 °C[-49 – 158 °F]
--------	---------------------------

环境保护类别	RTI
--------	-----

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
-----------	---------------

操作/应用

电流类型	DC
------	----

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
----------	-----------

端子电流类	16 A
-------	------

环境温度类	50 – 70 °C
-------	------------

高度类（机械）	40 – 50 mm
---------	------------

长度类（机械）	35 – 40 mm
---------	------------



宽度类（机械）

30 – 40 mm

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (4.37% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1393143-2 27E067=SOCKET,KU,11,QC.187,NY, HARD-MNT	 TE 产品编号 9-1393116-9 KUMP-7D58-12=KU	 TE 产品编号 2-1419106-5 27E893=SOCKET,KU,11,QC,POLY, DINRAIL	 TE 产品编号 1419106-4 27E046=SOCKET,KU,11,PCB,NYL,NAT DINRAIL
--	---	---	--






TE 产品编号 3-1393143-8
27E396=SOCKET,KU,11,SNAP,,187QC



TE 产品编号 7-1393116-5
KUMP-11D19-12=KU



TE 产品编号 1393143-1
27E043=SOCKET,KU,11,SLG,NYL,N



TE 产品编号 1393143-5
27E121=SOCKET,KUP,11,SCW,SURF-MOUNT


该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield KUMP




交流继电器(3)



插拔式继电器(8)



直流继电器(5)



通用功率继电器(8)


客户还购买了



TE 产品编号31811
TERMINAL,SOLIS R 4 1/4



TE 产品编号160293
PLASTI-GRIP, RING, 12-10 5MM




TE 产品编号163088-2
LOOSE PC SOCKET TYPEIII+ CONTACT SIZE16



TE 产品编号165171
P.G. WIRE PIN 16-14



TE 产品编号320383
TERMINAL,SOLIS R 2 1/4



TE 产品编号5-1437175-5
FSP-24A




TE 产品编号1-1609112-4
15CBE1=F8274



TE 产品编号1618278-1
KC-11=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号1-1879022-9
SMF3 1K8 5%



TE 产品编号4-2176346-1
CRGCQ 1210 4M7 5%



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393116-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393116-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393116-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KUM-KUMP Series Relay Datasheet

英文版本

KU Sockets & Accessories

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

UL

英文版本