




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器
线圈励磁系统: 双稳态，2 个线圈，闭锁
端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO
电流类型: DC
触点额定电流: 8 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	10 A
端子极限关合电流	8 A
端子极限连续电流	8 A
端子极限断开电流	8 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
线圈电流	.114 A
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	100mA @ 12V



线圈电阻	105 Ω
触点额定电流	8 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	1.25 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

外壳类型	支持抗焊剂自动焊接
------	-----------

接触件特性

端子电镀材料	镀金
端子材料	Ag

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘漏电	8 mm
产品宽度	12.6 mm[.496 in]
产品长度	29 mm[1.141 in]
产品高度	25.5 mm[1 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
线圈励磁系统	双稳态，2 个线圈，闭锁
电流类型	DC

包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

其他

--	--



线圈功率额定值类	>1 – ≤1.5 W
端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>22 – ≤27 mm[>.866 – ≤1.063 in]
长度类（机械）	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]
宽度类（机械）	>11 – ≤14 mm[>.433 – ≤.551 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)- (2% in 10539788067) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 7-1393234-4
RP421F24

客户还购买了




TE 产品编号66261-4
MALE CONTACT ASSY. (L.P.)




TE 产品编号130205
PIDG RING




TE 产品编号160293
PLASTI-GRIP, RING, 12-10 5MM



TE 产品编号5-160506-2
250 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号163088-2
LOOSE PC SOCKET TYPEIII+
CONTACT SIZE16



TE 产品编号1-163088-0
SPEC. PLATED



TE 产品编号165142
PIDG WIRE PIN 22-16



TE 产品编号8-1393243-0
RT425005



TE 产品编号1618278-1
KC-11=RELAY, VACUUM, SPDT



TE 产品编号6-1393234-7
RP421012

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393234-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393234-3_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393234-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay RPII/2](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本