



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 6 A

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用功率继电器 |
|-----------|---------|

结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子极数   | 1                |
| 线圈特性   | UL 线圈绝缘类 F       |
| 端子排列方式 | 1 Form C SPDT-CO |

电气特征

|             |             |
|-------------|-------------|
| 端子极限短时电流    | 6 A         |
| 端子极限关合电流    | 10 A        |
| 端子极限连续电流    | 10 A        |
| 端子极限断开电流    | 6 A         |
| 端子开关电压（最大值） | 400 VAC     |
| 端子开关负载（最小值） | 100mA @ 12V |
| 线圈电阻        | 3390 Ω      |
| 触点额定电流      | 6 A         |



|               |           |
|---------------|-----------|
| 线圈电压额定值       | 24 VDC    |
| 端子电压额定值       | 250 VAC   |
| 线圈功率额定值（直流）   | .17 W     |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质 | 4000 Vrms |

主体特性

|      |               |
|------|---------------|
| 产品重量 | 6 g[.2116 oz] |
| 外壳类型 | 支持抗焊剂自动焊接且可清洗 |

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 端子电镀材料 | 金      |
| 端子材料   | AgSnO2 |

端接特性

|           |    |
|-----------|----|
| 干线端接和连接类型 | 焊针 |
| 线圈端接和连接类型 | 焊针 |

机械附件

|        |     |
|--------|-----|
| 产品安装类型 | 板安装 |
|--------|-----|

尺寸

|            |               |
|------------|---------------|
| 端子和线圈间绝缘漏电 | 8 mm[.315 in] |
| 产品宽度       | 15 mm[.59 in] |
| 产品长度       | 28 mm[1.1 in] |
| 产品高度       | 5 mm[.196 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
| 环境保护类别    | RTIII                     |
| 环境温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺   | 支持波峰焊接 |
| 电流类型   | DC     |
| 线圈励磁系统 | 单稳态    |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |
|------|-----------|

其他

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|          |            |
|----------|------------|
| 线圈功率额定值类 | .15 – .2 W |
| 端子电流类    | 16 A       |
| 环境温度类    | 70 – 85 °C |
| 长度类（机械）  | 25 – 30 mm |
| 宽度类（机械）  | 0 – 6 mm   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1393236-8  
[V23092-B1005-A301](#)



TE 产品编号 2-1416100-0  
[ST3FLC4](#)

该系列中的其他产品 | [SCHRACK Slimline PCB Relay SNR](#)



插拔式继电器(10)

机电继电器(49)

直流继电器(49)

客户还购买了

TE 产品编号2-1416010-7  
RE034024

TE 产品编号1379165-7  
4pos MQS .63 header 180deg THR

TE 产品编号50935  
SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-1

TE 产品编号1624352-1  
NTC0805 5% 220R

TE 产品编号214788-E  
EPSVA KS GDM4 TL 6 3,8 SN \*  
STROMVERSORG

TE 产品编号6-1393238-2  
RTD14012

TE 产品编号1624345-1  
NTC0805 5% 10K

TE 产品编号3-644083-3  
03P MTA100 CONN ASSY POL TAB

TE 产品编号3-1393239-4  
RT134615

TE 产品编号1776244-3  
3P TB ,90deg, VT, 5mm, Blue,w  
/interlock

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_7-1393236-4\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_7-1393236-4\_B.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_7-1393236-4\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Slim PCB Relay SNR

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本