



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 16 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	16 A
端子极限关合电流	30 A
端子极限连续电流	16 A
端子极限断开电流	16 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	360 Ω
触点额定电流	16 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.4 W



端子 and 线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms
主体特性	
产品重量	14 g[.494 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接
接触件特性	
端子材料	AgNi90/10
端接特性	
干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针
机械附件	
产品安装类型	板安装
尺寸	
端子 and 线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
端子 and 线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
产品宽度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	29 mm[1.14 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]
操作/应用	
焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态
包装特性	
封装方法	Carton, Tube
其他	
线圈功率额定值类	.3 – .4 W
端子电流类	16 A
环境温度类	70 – 85 °C



高度类（机械）	15 – 16 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1](#)



交流继电器(31)

机电继电器(190)

直流继电器(159)

客户还购买了

TE 产品编号3-178488-4
UP 7.92 3P TAB HDR YELLO TYP 2

TE 产品编号2-316300-7
STD MAG-MATE POKE-IN WITH 187T

TE 产品编号5-747917-5
37 Rcpt Solder Cup, 30 gold, RoHS Compli

TE 产品编号4-1393223-3
V23061B1010A501=MINISTARKSTROM

TE 产品编号3-1625812-1
3631C 47UH 15%

TE 产品编号2-1649329-8
RT444005

TE 产品编号5179230-4
0.8FH,P05H.5,100,08/Sn,TU,SC

TE 产品编号4-6609952-3
PS000DH6B=C4557

TE 产品编号2170737-5
QSFP28, 1X3, CAGE ASSEMBLY, SPRING

TE 产品编号5953131-3
SMART CARD READER W RIBBON CABLE 8 POS.

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393239-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393239-0_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393239-0_D.2d_dxf.zip



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Power PCB Relay RT1 Inrush

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本