

RT314A06

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1

TE 内部编号 7-1393239-9

General Purpose Power Relay, DC, Bistable, 1 Coil, Polarized, Latching, 1 Form C SPDT-CO, 16 A Contact Rating, SCHRACK Power PCB Relay RT1

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 双稳态、1 个线圈，已极化，闭锁

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 16 A

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用功率继电器 |
|-----------|---------|

结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子极数   | 1                |
| 线圈特性   | UL 线圈绝缘类 F       |
| 端子排列方式 | 1 Form C SPDT-CO |

电气特征

|              |           |
|--------------|-----------|
| 端子极限短时电流     | 16 A      |
| 端子极限关合电流     | 30 A      |
| 端子极限连续电流     | 16 A      |
| 端子极限断开电流     | 16 A      |
| 打开端子间绝缘初始电介质 | 1000 Vrms |
| 端子开关电压（最大值）  | 400 VAC   |
| 线圈电阻         | 90 Ω      |
| 触点额定电流       | 16 A      |
| 线圈电压额定值      | 6 VDC     |
| 端子电压额定值      | 250 VAC   |
| 线圈功率额定值（直流）  | .4 W      |



|               |           |
|---------------|-----------|
| 端子和线圈间绝缘初始电介质 | 5000 Vrms |
|---------------|-----------|

主体特性

|      |               |
|------|---------------|
| 产品重量 | 14 g[.494 oz] |
| 外壳类型 | 支持抗焊剂自动焊接     |

接触件特性

|      |           |
|------|-----------|
| 端子材料 | AgNi90/10 |
|------|-----------|

端接特性

|           |    |
|-----------|----|
| 干线端接和连接类型 | 焊针 |
| 线圈端接和连接类型 | 焊针 |

机械附件

|        |     |
|--------|-----|
| 产品安装类型 | 板安装 |
|--------|-----|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 端子和线圈间绝缘间隙 | 10 mm[.394 in]   |
| 端子和线圈间绝缘漏电 | 10 mm[.394 in]   |
| 产品宽度       | 12.7 mm[.5 in]   |
| 产品长度       | 29 mm[1.141 in]  |
| 产品高度       | 15.7 mm[.618 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
| 环境保护类别    | RTII                      |
| 环境温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |

操作/应用

|        |                  |
|--------|------------------|
| 焊接工艺   | 支持波峰焊接           |
| 线圈励磁系统 | 双稳态、1 个线圈，已极化，闭锁 |
| 电流类型   | DC               |

包装特性

|      |             |
|------|-------------|
| 封装方法 | Carton, 盒和管 |
|------|-------------|

其他

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 线圈功率额定值类 | >.3 – ≤.6 W                   |
| 端子电流类    | >10 – ≤16 A                   |
| 高度类（机械）  | >14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in] |



|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 长度类（机械） | >22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in] |
| 宽度类（机械） | >11 – ≤14 mm[>.433 – ≤.551 in]  |

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-1393239-6  
[RT314F06](#)

该系列中的其他产品 | [SCHRACK 功率 PCB 继电器 RT1](#)



PCB 继电器(190)



通用功率继电器(190)

客户还购买了



TE 产品编号816499-SF  
RN114-0.8-02-27M



TE 产品编号NB10802001  
ATUM-32/8-0-STK



TE 产品编号60196-2  
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号5-963716-1  
MQS0,63 Sn tab LL unseal. 0,5-0,75



TE 产品编号1379118-1  
6POS MQS TAB



TE 产品编号6-1419166-2  
1X4MALE IL ASSY "B"



TE 产品编号4-1768018-4  
EET-1325P-9



TE 产品编号1825057-1  
ADE0204=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号1-2834068-2  
PIN CONTACT,MINIATURE  
WATERPROOF CONN



TE 产品编号2-2834075-3  
3P REC, MINIATURE WATERPROOF  
CONN,BLACK

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1393239-9\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1393239-9\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1393239-9\\_D.3d\\_igs.zip](#)



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Power PCB Relay RT1 bistable

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本