

W28-XT1A-7

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W28

TE 内部编号 7-1393250-2

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, Black Actuator, 250 VAC, 32 VDC, 7 A, 1 Pole, 2.2 – 15 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W28

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 黑色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

|       |        |
|-------|--------|
| 断路器种类 | 保险丝座类型 |
| 发光类型  | 不发光    |
| 致动器类型 | 推动以重设  |
| 断路器类型 | 热控     |
| 照明    | 不带     |

结构特性

|      |      |
|------|------|
| 电路功能 | 串联跳闸 |
| 极数   | 1    |

电气特征

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工作电压 | 32 VDC                |
| 额定电流 | 7 A                   |
| 中断能力 | 250VAC/32VDC 时为 1000A |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 边框颜色  | 黑色 |
| 致动器颜色 | 黑色 |

接触件特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 200% 时的动作时间 | 2.2 – 15 seconds |
|-------------|------------------|

端接特性



|      |                     |
|------|---------------------|
| 端子配置 | 6.35 [.25] 直式快速连接公端 |
|------|---------------------|

机械附件

|      |        |
|------|--------|
| 安装选项 | 卡口面板安装 |
| 安装套管 | 无      |

尺寸

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 面板厚度（建议值） | 1.91 – 2.67 mm[.075 – .105 in] |
|-----------|--------------------------------|

识别标记

|        |        |
|--------|--------|
| 冲压标记类型 | 白色速率标记 |
|--------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Cadmium oxide (7.95% in Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                           |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W28



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_7-1393250-2\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_7-1393250-2\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_7-1393250-2\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W28 Push to Reset Fuseholder-Type Thermal Circuit Breaker

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本