

W67-X2Q50-5 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W6

TE 内部编号 7-1393252-9

Circuit Breakers, Magnetic, Series Trip, White, Operating Voltage 65 VDC, 5A Current Rating, 1 Pole, Potter & Brumfield W6

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 65 VDC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	摇杆
端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
断路器类型	磁性
照明	不带

结构特性

	.75 x 1.66 in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	65 VDC
额定电流	5 A
中断能力	5000A @ 277VAC

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	.03 (最大值) seconds
-------------	-------------------

机械附件

安装选项	6 - 32 安装螺纹
------	-------------

尺寸

	.047 – .11 in
--	---------------

产品高度	50.8 mm[2 in]
------	---------------

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
---	--------------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cadmium oxide (7.95% in Component part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 6-1393252-2
W67-X2Q12-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 4-1393252-0
W67-X2Q10-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 7-1393252-3
W67-X2Q13-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 8-1393252-7
W67-X2Q52-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 9-1393252-5
W67-X2Q734-5=M6/M7/M9/W6/W7

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W6



断路器(70)

客户还购买了



TE 产品编号 1-2273004-3
M8 x 1.0 straight plug Pigtail Shld



TE 产品编号 106507-2
25P.HDP20 REC.ASSY.



TE 产品编号 2821224-7
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 4M, 26AWG



TE 产品编号 6-2213818-1
6X6 ILL TACT THT 520GF HI SOFT ORANGE



TE 产品编号 144586-000
MFT-MT2000-NO.65-X-SP



TE 产品编号 7-1393252-7
W67-X2Q50-2=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 8-1393252-7
W67-X2Q52-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 3-2176414-4
7W STD M/OX 5% 470R



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393252-9_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393252-9_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393252-9_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_7-1393252-9_1106.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_7-1393252-9_1106.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_7-1393252-9_1106.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker](#)

英文版本

机构认证

UL

英文版本