



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm



位数: 9

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 1

[所有 D-Sub 插头组件：标准，垂直，外壳尺寸 1，2.74mm \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
接地特定类型	接地凹痕, 接地汇流条
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	9

主体特性

外壳电镀材料	锡
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子形状和构造	圆形
端子底板材料	镍



端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]

机械附件

安装孔直径	3.1 mm
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	焊尾
接合固定类型	母端螺钉锁，4-40 UNC
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

尺寸

行间距	2.84 mm[.112 in]
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	DIN 41652

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	70

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号1-178137-2
DYNAMIC D3100 HDR H 6P ASSY



TE 产品编号215309-8
2X8P HV100 REC CON. TE, 8.5MM



TE 产品编号826634-8
08P MODU 2 PIN HDR



TE 产品编号2-1445084-2
micro mnl hdr assy s/row au lf



TE 产品编号1623729-9
BCHE 17 W 1R0 10%



TE 产品编号1676666-2
RN 0805 20R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号5-2176231-8
3522 2K4 1% 3W



TE 产品编号2299286-2
POD-LOK 187 STR. AWG 20-16 PTPBR GF



文档

产品图纸

V42254A2216C209=SUB D STIFTLEI

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393740-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393740-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1393740-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393740-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393740-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_7-1393740-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。