

V23030C2021A106

× 停产

Axicom

TE 内部编号 7-1393801-3

TE 内部产品描述 V23030C2021A106

Signal Relay: Low Profile, Monostable DC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > Signal Relay: Low Profile, Monostable DC



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

触点额定电流: 2 A

线圈电压额定值: 24 VDC

[所有 Signal Relay: Low Profile, Monostable DC \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子特性	分叉/双触点
端子极数	6

电气特征

端子极限短时电流	1 A
端子极限关合电流	3 A
端子极限连续电流	2 A
端子极限断开电流	3 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	250 VAC
输入电压	250 VAC
线圈电阻	730 Ω
绝缘初始电阻	1000 MΩ
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	250 VDC



线圈功率额定值（直流）	.789 W
-------------	--------

端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
---------------	-----------

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
------	----------------

外壳类型	防尘
------	----

接触件特性

端子电镀材料	金
--------	---

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
-----------	----

线圈端接和连接类型	焊针
-----------	----

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	37.4 mm[1.47 in]
------	------------------

产品长度	39.7 mm[1.56 in]
------	------------------

产品高度	10.2 mm[.401 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C
--------	-------------

环境保护类别	RTI
--------	-----

环境温度（最大值）	70 °C[110 °F]
-----------	---------------

操作/应用

电流类型	DC
------	----

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

其他

线圈功率额定值类	.6 – .8 W
----------	-----------

端子电流类	0 – 2 A
-------	---------

环境温度类	50 – 70 °C
-------	------------

高度类（机械）	10 – 11 mm
---------	------------

长度类（机械）	35 – 40 mm
---------	------------



宽度类（机械）

30 – 40 mm

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号63812-1
[250 PL MKI REC. 18-14AWG TPBR](#)



TE 产品编号280515
[AMPMODU II REC. HSG, DUAL ROW, 24 POS.](#)



TE 产品编号3-1461491-3
[PCN-112D3MHZ,000](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393801-3_A.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393801-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1393801-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本