



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 3 Form C 3PDT-CO

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	3
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	3 Form C 3PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	300 A
端子极限关合电流	20 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
线圈电阻	19465 Ω
线圈功率额定值（交流）	.9 VA, 1 VA
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	230 VAC



端子电压额定值	240 VAC
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms
主体特性	
产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接
接触件特性	
端子材料	AgNi90/10
端接特性	
干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针
机械附件	
产品安装类型	板安装
尺寸	
端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	22.5 mm[.885 in]
产品长度	28 mm[1.1 in]
产品高度	30 mm[1.18 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
操作/应用	
焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	AC
线圈励磁系统	单稳态
包装特性	
封装方法	纸箱和纸管
其他	
端子电流类	5 – 10 A, 10 – 20 A
高度类（机械）	25 – 30 mm



长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	20 – 25 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SCHRACK 小型继电器 PT](#)




PCB 继电器(24)




交流继电器(43)



插拔式继电器(85)



直流继电器(66)




通用功率继电器(109)

客户还购买了



TE 产品编号154764-E
SMCB 26 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004



TE 产品编号968182-1
JPT/MT3 BU-GEH 4P



TE 产品编号968183-1
2.RETAINER



TE 产品编号7-1393222-2
V23061B1002A301=MINISTARKSTROM



TE 产品编号1-1393223-7
V23061B1007A301=MINISTARKSTROM



TE 产品编号1571983-8
GDH06S04=DIP SWITCH



TE 产品编号1-1676480-6
CRG0402 1% 160K



TE 产品编号1-2176052-1
RLP73N 1J R13 5% 5K RL



TE 产品编号5103309-2
A/L LOW PRO HDR 14P VERT BLACK



TE 产品编号1483357-1
MICRO-MATCH LEAD 18P 100MM

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1419111-5_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1419111-5_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1419111-5_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Relay PT

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本