




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > Female-on-Board Connector, Top Entry



连接器系统: 板对板

位数: 6

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

所有 Female-on-Board Connector, Top Entry (67)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器类型	板载母端
带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	6
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

工作电压	100 VDC
------	---------



绝缘电阻	1000 MΩ
------	---------

主体特性

菊花链	不带
主要产品颜色	红色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin]
端子形状和构造	双梁
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.75 mm[.029 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.25 mm[.01 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

壳体內的端子定位器类型	压接
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	接触件摩擦
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	PA 4.6



中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

尺寸

连接器高度	5.3 mm[.21 in]
连接器长度	9.7 mm[.382 in]
行间距	2 mm[.059 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
装配工艺特点	真空带
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装数量	900
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M5833-M2934
Male-on-Board Connector, Micro-MaTch

TE 产品编号 CAT-M5833-C1121
MICRO-MATCH 标准线对线电缆组件

TE 产品编号 CAT-M5833-C1121A
MICRO-MATCH 标准线对板电缆组件

TE 产品编号 CAT-M5833-M2934A
Male-on-Wire Connector, Micro-MaTch

TE 产品编号 338095-6
MICRO-MATCH COSIHSG

该系列中的其他产品 | Micro-MaTch 工业

带状电缆连接器(183)

插入和拔出工具(1)

插拔式 I/O 电缆部件(52)

板连接器(20)

连接器端子(4)



客户还购买了



TE 产品编号8-188275-6
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号1-1734331-7
RCPT ASSY, CHAMP 050, SER I, 68P



TE 产品编号6-440052-2
2.5MM, HDR, 2POS, VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号1-1676221-2
RN 0805 1K0 0.01% 10PPM 1K RL




TE 产品编号6-1624113-2
3650 0805 0.56uH 5% 2K RL




TE 产品编号6-440052-3
2.5MM, HDR, 3POS, VERTICAL CONN W /O REGRIND




TE 产品编号6-440052-4
2.5MM, HDR, 4POS, VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号966140-3
MESSERLEISTE 12P



TE 产品编号5-1437142-2
FSN-22A-3=NOMEX FS STD



TE 产品编号4-1415898-4
RTS3L006

文档

产品图纸

MICRO-MATCH SMD FTE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-188275-6_U.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-188275-6_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-188275-6_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Micro-MaTch Catalog

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

Centerline Micro-Match Connector Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本