

352113KFT ✓ 有效

CGS | CGS 3521

TE 内部编号 7-2176070-6

13K Ω , Thick Film, Power Resistor, 1 %, 2 Termination, 2512, Taped & Reeled, 2 W, ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Solder, Height .022 in [.55 mm], CGS 3521

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列



电阻器类型: 功率电阻器

端接数量: 2

封装尺寸代码: 2512

封装方法: 卷带和卷轴

无源元件容差: 1 %

[所有 SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列 \(121\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
封装尺寸代码	2512
元件类型	厚膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	250 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
电阻值	13K Ω
额定功率	2 W

端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	焊接

尺寸

产品高度	.55 mm [.022 in]
------	------------------

产品长度	6.35 mm[.25 in]
------	-----------------

产品宽度	3.2 mm[.126 in]
------	-----------------

使用环境

温度系数	± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
------	-----------------------------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260 $^{\circ}\text{C}$

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | CGS 3521



表面贴装电阻器(124)

客户还购买了



TE 产品编号1-487769-1
013 HOUSING FFC RCPT 100CL SR



TE 产品编号5-794629-4
24P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF



TE 产品编号5-146280-3
03 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号120591-1
TOP LOAD BATTERY



TE 产品编号1586842-2
2P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL



TE 产品编号2-2176364-0
RQ 0402 7K32 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号5-966926-4
2X4P MODU 2MM PIN HDR,SMD, BLSTR

文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-2176070-6_BB.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-2176070-6_BB.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-2176070-6_BB.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

352113KFT

13K Ω , Thick Film, Power Resistor, 1 %, 2 Termination, 2512, Taped & Reeled, 2 W, ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Solder, Height .022 in [.55 mm], CGS 3521



SMD Power Resistor - Type 3521 Series

英文版本