




连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器



连接器系统: **线到线**

位数: 1

中心线（间距）: .1 mm [2.5 in]

可密封: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
照明连接器种类	Plug

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

工作电压	400 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3.5 A
-------------	-------

壳体特性

--	--



中心线（间距）	.1 mm[2.5 in]
---------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [SlimSeal 标准连接器](#)




插头和插座照明连接器(20)



镇流器连接器(1)

客户还购买了



TE 产品编号34304
SPLICE,CE 22-14




TE 产品编号170360-1
UNIV M-N-L PIN 22-18 AWG



TE 产品编号172169-1
9 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号7-2834183-2
1P,REC CABLE ASSY-203.2MM,WHITE, TIN



TE 产品编号2834176-1
PLUG, 2PIN WIRE TO WIRE CONNECTOR

文档

产品图纸

1P,PLUG CABLE ASSY-203.2MM,WHITE,TIN

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本