



开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：单极 - 双掷

操作功能：开无（开）

位数：2

触点额定电流：20 A

工作电压：30 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	快速连接端子
切换种类	棒式
开关类型	电源摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开无（开）
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
触点额定电流	20 A
工作电压	125 VAC, 250 VAC

主体特性

密封方法	橡胶 O 形环
产品方向	垂直
套管种类	无螺纹



接触件特性

端子基材	黄铜
开关端子电镀材料	银合金

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

尺寸

摇杆长度	17.48 mm[.688 in]
------	-------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-6437630-0
AWTR1504 = POWER TOGGLE

TE 产品编号 7-6437630-2
AWTN1504 = POWER TOGGLE

TE 产品编号 1-6437630-1
AWTS1504

TE 产品编号 2-6437630-0
FTD0904=MINIATURE TOGGLE

TE 产品编号 8-6437630-0
A4TK15W04

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

AWTF1504 = POWER TOGGLE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-6437630-4_B_c-7-6437630-4-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

7-6437630-4

20 A Toggle Switch, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), On None (On), 2 Position, 30 VDC, 125 VAC / 250 VAC, Panel Mount, Vertical



[ENG_CVM_CVM_7-6437630-4_B_c-7-6437630-4-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-6437630-4_B_c-7-6437630-4-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

[AW_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_1-1773458-8](#)

英文版本