




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

端子基材: 黄铜

产品端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）: 5 A

产品特性

电气特征

接触电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	1200 V
绝缘电阻	5000 MΩ

接触件特性

端子接触部长度	13.33 mm[.525 in]
端子方向	直式
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	6.35 mm[.25 in]
产品端接到	印刷电路板

使用环境

工组温度范围	-65 – 60 °C[-85 – 140 °F]
--------	---------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 86434-1
MOD I RECP LP


该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1



PCB 板端连接器及母端(105)



插入和拔出工具(1)




板对板跳线和分路(5)




电源端子(1)



矩形电源连接器(20)



线对板接头和插座(35)



连接器硬件(2)



连接器端子(75)

客户还购买了




TE 产品编号292132-3
CT P/HDR BOX V 3P NAT



TE 产品编号292230-3
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 3




TE 产品编号350980-2
.045 POST CONTACT




TE 产品编号3-640311-1
MINI AMP-IN 22-18 AWG .008PTPPHBZ



TE 产品编号647171-4
04P SL156 HSG W/LR & TAB W/O#2



TE 产品编号1393143-6
27E122=SOCKET,KRP,8,SCW,SURF-MOUNT



TE 产品编号1571300-3
TACT,RTANG,SMT,SEALED,GUID PIN, T/R

文档

产品图纸

MOD I INCR POST PLTD SN, ROHS

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本