



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



产品供货情况: 全球

安装技术: 压接

电压等级: ≤ 1 kV

兼容导体材料: 铜

压接类型: 六角形或凹痕压接

产品特性

产品类型特性

安装技术	压接
螺钉尺寸	M12

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

导体类型	柔性导线, 绞线
压缩压线筒类型	旋转 90 度
兼容导体材料	铜
主要产品材料	铜
面板端子材料	铜

接触件特性

压接类型	六角形或凹痕压接
------	----------

尺寸

压线筒外径	23 mm[.905 in]
接线片宽度	23 mm



压线筒长度	35 mm
压线筒内径	13.1 mm[.515 in]
掌孔直径	13

操作/应用

电源元件应用类型	室内
压缩连接器产品类型	终端盒

行业标准

与已批准的标准产品兼容	旨在满足 NFC 20-130 要求
-------------	--------------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 708477-1
[XCT 95-10 EQ](#)

客户还购买了



TE 产品编号CQ53593001
[C6A-24B134XN1FA-0CK9500](#)



TE 产品编号1-1616992-7
[K500A1C=CONTACTOR SPST NO DB 500 AMP](#)

文档

产品图纸

[XCT 95-12 EQ](#)

法语

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_708477-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_708477-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_708477-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[XCT-COPPER-TUBULAR-TERMINALS-FITTINGS](#)

英文版本