

B-150-33

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 718157-000

Solder Sleeve Shield Terminators, 34.04 mm [1.34 in] Expanded

Inside, 31.98 mm [1.259 in] Recovered Inside

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度 (最大值) : 125 °C

原始内径 (最小值) : 34.04 mm [1.34 in]

收缩后内径 (最大值): 31.98 mm [1.259 in]

预装引线: 否

电线温度 (最大值) : 85 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径 (最小值)	34.04 mm[1.34 in]
------------	-------------------

收缩后内径 (最大值)	31.98 mm[1.259 in]
-------------	--------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C
------------	--------

电线温度 (最大值)	85 °C
------------	-------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 超过限值的SVHC : Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) 物品安全使用说明 :
-----------------------------	--



使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号262852-000
MWTM-16/5-1000/S(S25)



TE 产品编号5069854021
CGPT-9.5/4.8-0-SP



TE 产品编号6-1393809-5
Signal Relays: 5 Amp, Monostable DC



TE 产品编号270225-000
B-150-07



TE 产品编号721133-000
TTMS-4.8-4



TE 产品编号E661373001
100G0111-1.00-OCK0226



TE 产品编号3665183001
100G0111-1.50-OCK0226



TE 产品编号1-1555130-1
HVTE-AED-302



TE 产品编号CC6393-000
HX-SCE-1K-19.0-50-S1-5

文档

产品图纸

B-150-33

英文版本



[产品规格](#)

[产品规格](#)

[英文版本](#)