



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 13 – 15 mm²

螺钉尺寸: M6

螺钉直径: 6.5 mm [.256 in]

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	3.74 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	13 – 15 mm ²
螺钉直径	6.5 mm[.256 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	20 mm[.787 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	600
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 59975-1
HYP10 SOLIS 8-2AWG ASSY



TE 产品编号 726344
SOL. RING TONGUE

客户还购买了



TE 产品编号T2113000201-000
HMN-RJ45-F



TE 产品编号T2070244001-000
H24BN-T6




TE 产品编号TRAB24-49003P
OMNI,Ph,2400/4900MHz BK,3 dBi, 60W,




TE 产品编号50717-1
TERMINAL,COPALUM 4 1/4




TE 产品编号770232-1
CMNL IDC COVER




TE 产品编号787614-1
BAT INT,INS ASY W/TAB,5P,10.8V



TE 产品编号787615-1
BAT INT,INS ASY W/TAB,5P,12.0V



TE 产品编号5146800-1
BATT INT,KEYLESS,5P,7.2V



TE 产品编号5787802-1
BATT RCPT ASSY,5P,10.8V



TE 产品编号1-180984-0
FASTON 250 FLAG BOOT NYLON NAT

文档

产品图纸
SO-RINGZUNGE D46234
英文版本