



线缆 > 连接线 > SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Wire, Tin Coated, 10-12 AWG



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

线径: 10 AWG

[所有 SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Wire, Tin Coated, 10-12 AWG \(10\)](#)

产品特性

结构特性

股数	665
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	白色

尺寸

	.006 in
股尺寸	38 AWG
电缆外径	3.98 mm[.157 in]
导体直径范围	3.38 mm[.133 in]
线径	10 AWG

使用环境

电缆类型	规格 80
工组温度范围	-65 – 150 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 0662-207-0882

CONT SOC ASSY

客户还购买了



TE 产品编号618839-000
55PC1111-22-9-9CS2502

TE 产品编号CAT-82A-NC-HW
SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Cable, Nickel Coated Copper

TE 产品编号465911-000
82A0111-26-9

TE 产品编号322447
TERMINAL, SOLIS R 12-10 4

TE 产品编号1-1318983-6
DYNAMIC D-5200M ALPHA HDR ASSY 4P XX AG

TE 产品编号6-2176391-5
RQ 1206 57K6 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号2-2315415-2
10POS, TAB0.5X0.4, HDR ASSY, 90DEG, SMD

TE 产品编号EC8216-000
HS190WE1TS038S

文档

数据表/目录页
1654025_Sec9_SPEC80

英文版本
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本