



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1980 – 3260 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接



压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	21.6 mm[.85 in]
兼容的绝缘直径范围	3.3 mm[.13 in]
线径	1980 – 3260 CMA

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47386-4
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

客户还购买了



TE 产品编号MAF94414
DIPOL,WCR,RPSMA 2.4GHZ,2DBI,GD PLATED



TE 产品编号S8655PRSMF
Panel,RHCP,FIXED,SMAF 865-870MHz, 5dBic,



TE 产品编号1-321897-3
DG 22-16 HT ALUMEL R 8



TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号2355843-1
1POS,COAX,SOC HSG ASSY,SLD



KIT
TE 产品编号7-2836235-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-1080



TE 产品编号8-55854-2
16-14 PRE-INSUL SEALED TERM R



TE 产品编号621808-1
DB EXT DB9 M/F 6'



TE 产品编号119945-E
IBRFCT VE C2224 1 REEL J 3 119944

文档



产品图纸

ISOL FASTON STECKH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_735278-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_735278-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_735278-1_L.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_735278-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_735278-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_735278-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

APPLICATION OF AMP FULLY INSULATED FASTON* RECEPTACLES (6,35mm)

英文版本