



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 4 – 6.63 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	22.76 mm[.896 in]
兼容的绝缘直径范围	3.4 – 5.1 mm[.134 – .2 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	4 – 6.63 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1337265-1
POS LOCK RECEPTACLE GOLD

TE 产品编号 180250
HHHT FSTON/FF 375 POS LOC 250 6-2 ASSY

TE 产品编号 927853-8
PL 250 REC 20-17 AWG AgBR

TE 产品编号 928901-3
PL 250 REC TERMINAL 17-13 AWG TPBR LP

TE 产品编号 525651
DAHT POSITIVE LOCK 18-11 ASSY

TE 产品编号 928901-4
PL 250 REC TERMINAL 17-13 TPPB LP

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

压接端子护套(177)

快速断开(173)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(1)

绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号927855-6
PL RECEPTACLE 1.0-2.5 MM2 PTP CUSN 30

TE 产品编号1-2329383-4
PB OFF/ON FC GRE M3 TERM. IP68

TE 产品编号163307-2
MATENLOK PIN

TE 产品编号928901-3
PL 250 REC TERMINAL 17-13 AWG TPBR LP

TE 产品编号6-2213766-5
AV19 DPL 3A POWER LED RED 12V

TE 产品编号168327-E
IDCCS SMC 1,27 32 * AU AUI 100 PVC

TE 产品编号163306-2
MATENLOK SOCK

TE 产品编号5-1625885-4
1W SM M/OX 5% 2K7

TE 产品编号DT04-3P-COMPLETE
DT04-3P WEG CON

TE 产品编号9-1437139-7
FSN-21A-3=NOMEX FS STD

文档

产品图纸

PL TERMINAL RECEPTACLE 4-6 MM2 PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_737015-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_737015-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_737015-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

737015-3

Quick Disconnect Receptacle, 11 – 9 AWG, 4 – 6.63 mm² Wire, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Straight, Brass, Pre-Tin Plating, Positive Lock 250



1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本