




AMP-LATCH

TE 内部编号 746611-6

Wire-to-Board, 16 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder, 2 Row, Plug, Standard Profile, Ribbon Cable Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	插针接头
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

位数	16
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

菊花链	不带
-----	----



主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	金
导线端子端接区域电镀厚度	.127 μm[5 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.013 in]
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
端接柱体和尾部长度的	3.94 mm[.155 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	极化
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.81 – 1.07 mm[.032 – .042 in]
连接器宽度	10.67 mm[.42 in]



线径	30 – 26 AWG
PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]
连接器高度	6.43 mm[.253 in]
连接器长度	22.56 mm[.888 in]
行间距	2 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	浸焊
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量	50
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 5746613-3

16 DIP PLUG CONN-W/COVER

客户还购买了



TE 产品编号1-215307-3

2X13P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号3-643819-6

06P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号826629-4

4P AMPMODU II PIN HSG




TE 产品编号826632-5

5P AMPMODU II PIN HDR



TE 产品编号880584-1

SHUNT CONNECTOR



TE 产品编号1-2199298-6

20P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号5205732-1

CLAMSHELL ASSEMBLY,SIZE 5



TE 产品编号6609044-4

20VW1=F7257 S0



TE 产品编号6609117-6

6EGS1-2=F7860 S0



TE 产品编号2-1393788-2

V23079A1008B301

文档



16 DIP PLUG, 300CL, LEAD FREE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_746611-6_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_746611-6_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_746611-6_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本