751966-000 ✔ 有效

B&H | B&H HVET

TE 内部编号 751966-000

Terminal Lug, Shear Bolt, ≤ 36 kV, Copper Conductor, Stranded, Aluminum, 2 Bolts, Metric Conductor Guage, Blocked, B&H HVET

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管

机械式连接器产品类型: **终端盒**

安装技术: **修剪螺栓**

电压等级: **≤ 36 kV**

兼容导体材料: **铜**

导体类型: **绞线**

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓

结构特性

表观检查	否
螺栓数量	2

电气特征

电压等级	≤ 36 kV

主体特性

兼容导体材料	铜
导体类型	绞线
主要产品材料	铝
阻塞	是

尺寸

内径范围	20.9 mm
螺栓头尺寸（对边）	19 mm
掌孔直径	13

操作/应用

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用

机械式连接器产品类型	终端盒

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿

其他

导体规格类型	公制

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 3441353) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 145876-000
BAH-024030019

该系列中的其他产品 | B&H HVET

机械式接管(5)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-IXSU
Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor

TE 产品编号EN3699-005
RSES-525B-E

TE 产品编号CAT-MXSU-INL-1C
12-42 kV 热缩电缆接头

TE 产品编号CAT-BLMT
电压等级高达 84 kV 的力矩螺栓连接器

TE 产品编号CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A

文档

产品图纸

BAH-024030026

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本