



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

工作电压: 1000 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联，挤压型聚烯

导体材料: 镀锡铜

线径: 20 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	绕组编织屏蔽并带护套
------	------------

结构特性

股数	28
----	----

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

电缆颜色	白色
线缆绝缘材料	辐照交联，挤压型聚烯
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	20 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D17660-000
D-200-82

客户还购买了




TE 产品编号2-1617801-4
FCAC-150-KR3=50 AMP W/AUX RELAY



TE 产品编号ZPF000000000008579
983-6S 12-12 P6



TE 产品编号ZPF000000000008549
983-6S 10-05 SN



TE 产品编号A04323-000
D-500-L458-1-612-078






TE 产品编号CB4686-000
[D-500-0463-H44-R120](#)



TE 产品编号ASDD006-09PN-HE
[RECEPT ASSY 2 HOLE ASDD 9 WAY](#)



TE 产品编号823783-000
[462A034-3-0](#)

TE 产品编号ZPF000000000009637
[993 B6 KA 10SL 3 SN 2 C07](#)

TE 产品编号ER6752-000
[SFR-3/8-0-SP-CS9376](#)

TE 产品编号ER6751-000
[SFR-1/4-0-SP-CS9376](#)

文档

[CTC-0039-20-9/5-9](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)
[1654025_Sec9_FlexLite](#)
英文版本

[产品规格](#)
英文版本