




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 3.18 mm [.125 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	3.18 mm[.125 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	16.89 mm[.665 in]
兼容的绝缘直径范围	2.84 – 3.12 mm[.112 – .123 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	.51 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	3200
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件




TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 7-2151385-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F155F



TE 产品编号 2151385-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F155F-RSM




TE 产品编号 2151385-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F155F-RSA

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



汽车密封件和盲堵(36)



汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号CSI-SGFB-300-UFFR
SMA to U.FL/MHF1 300mm 1.13 OD

TE 产品编号5-177912-1
POWER D/LOCK CAP HSG 10P NAT (GWT)

TE 产品编号177916-1
AMP POWER DBL LOCK TAB (S)

TE 产品编号177921-1
POWER D/LOCK PLATE 5P NATURAL

TE 产品编号CAT-P87024-P729A
灼热丝电源双锁插头

TE 产品编号2232532-4
4P, PL RAST 5 Tab Header, TH,Vertical

TE 产品编号CAT-P87024-R2435
电源双重锁定母端

TE 产品编号2238136-2
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35

文档

产品图纸

TIMER CONNECTOR TERMINAL 20-14 AWG PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770642-1_S_c-770642-1-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770642-1_S_c-770642-1-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770642-1_S_c-770642-1-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本