




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）：8 A

[所有 AMPSEAL PCB Right-Angle Headers \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

连接器和键控代码	2
----------	---

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	8 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

--	--



连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172
AMPSEAL 母端护套



TE 产品编号 58529-1
PRO-CRIMPER III TOOL AMPSEAL

该系列中的其他产品 | AMPSEAL




其他汽车连接器附件(2)



汽车接头(133)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器后盖(4)



连接器密封件和盲堵(3)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号770581-1
12P MINI UMNL PLUG HSG




TE 产品编号350561-1
UMNL PIN 24-18 .0126 PTPBR



TE 产品编号61314-4
CMNL SOK 24-18 TPPHBZ



TE 产品编号HDP24-24-33SN
REC, 33P, BLK, N, 20, S



TE 产品编号5-160430-6
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBZ



TE 产品编号1-925369-6
MOD 4 REC.HSG 1X16P




TE 产品编号163301-8
MATENLOK PIN



TE 产品编号HD30-24BT-90-BK
BOOT, 24SZ, RA, BLK



TE 产品编号2-1419158-5
GET MALE TERM, B, SN, REREEL



TE 产品编号42844-2
RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250

文档



14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG,COD 2

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_776261-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_776261-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_776261-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPSEAL Connector Series

英文版本

AMPSEAL Connector Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本