



汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL PCB 接头



PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 8

行数: 3

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 AMPSEAL PCB 接头 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	8
行数	3

主体特性

连接器和键控代码	1
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	8 A



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58529-1
PRO-CRIMPER III TOOL AMPSEAL

TE 产品编号 776276-1
8POS, PIN DIA 1.3, HDR ASSY, 180DEG, COD 1

TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172
AMPSEAL 母端护套

该系列中的其他产品 | AMPSEAL

其他汽车连接器附件(2)

汽车密封件和盲堵(3)

汽车端子(8)

连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号1010-058-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, SL RET, DT

TE 产品编号747844-6
09 MSFL RCPT RA 318 (SL, FM, BL)

TE 产品编号776261-1
14POS, PIN DIA 1.3, HDR ASSY, 180DEG, COD 1

TE 产品编号5-794638-0
20P MICRO MNL ASSY, VRT, SMT, LF

TE 产品编号2-1419129-5
OJ-SS-112LMH, 000

TE 产品编号5-1735480-1
0.8FH, R17H.5, 040, 08/Sn, TU

TE 产品编号1761608-7
IDC LOW PRO HDR 20P VERT SHT L

TE 产品编号5555799-1
MJ, TE, 8P/8C, KEYED, TRAY PAC



文档

产品图纸

8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG,COD 1

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_776275-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_776275-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_776275-1_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPSEAL Connector Series

英文版本

AMPSEAL Connector Catalog

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

776275-1

Vertical, Wire-to-Board, 8 Position, 3 Rows, 4mm [.157in] Centerline, Tin (Sn),
Sealable, Printed Circuit Board, AMPSEAL

