



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，1.27mm



位数: 50

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

所有 D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，1.27mm (27)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	50

主体特性

外壳电镀材料	铜打底镀镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	镍打底镀锡铅



端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

端子选项	已安装
------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接
----------	--------------------

端接柱体和尾部长度的	7.11 mm[.28 in]
------------	-----------------

方形端接柱体和尾部尺寸	.38 mm[.015 in]
-------------	-----------------

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

安装特性电镀材料	铜打底镀镍
----------	-------

安装特性材料	锌
--------	---

	.109 in
--	---------

接合固定	带有
------	----

PCB 安装固定类型	安装螺钉
------------	------

接合对准类型	轨道
--------	----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	碳钢
------	----

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

PCB 厚度（建议）	3.18 – 5.08 mm[.125 – .2 in]
------------	------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	10
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE .50 系列](#)



D 形连接器(236)



D-Sub 后壳和夹具(21)



IDC D-Sub 连接器(64)




连接器硬件(6)




面板安装 D-Sub 连接器(28)

客户还购买了



TE 产品编号026831-000
202W302-25-0




TE 产品编号699231-000
MTCB1X-XXX-105




TE 产品编号395415-000
202W331-25-0




TE 产品编号412200-000
TTVF150YW-100



TE 产品编号007399-000
322W214-25-0




TE 产品编号256157-000
202W342-12-0



TE 产品编号196981-000
362W214-25-0



TE 产品编号2841-5-9000
CONT PIN



TE 产品编号1877626-1
Seal Assembly,Size 8 GPR



TE 产品编号CZ9646-000
TXS201AX00-2418BI

文档



产品图纸

50 50SR VRT RCPT,L,R,ACT PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_786556-5_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_786556-5_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_786556-5_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本