




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	24
信号位置数量	0
位数	24
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
中心线（间距）	4.14 mm[.163 in]

尺寸

行间距	4.14 mm[.163 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-794217-0 MINI UMNL2 SOK 30-26AWG AU LF	 TE 产品编号 1-794223-0 MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG 30AU	 TE 产品编号 1-794230-0 MINI UMNL2 PIN 20-16AWG LP LF	 TE 产品编号 1-794227-0 MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG LP LF
 TE 产品编号 794219-1 MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG SN	 TE 产品编号 794228-1 MINI UMNL2 PIN 22-18 AWG SN LP	 TE 产品编号 794216-1 MINI UMNL2 PIN 30-26 AWG SN	 TE 产品编号 794217-1 MINI UMNL2 SOK 30-26 AWG SN
 TE 产品编号 794220-1 MINI UMNL2 PIN 22-18 AWG SN	 TE 产品编号 794223-1 MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG SN	 TE 产品编号 794229-1 MINI UMNL2 SOK 22-18 AWG SN LP	 TE 产品编号 1-794219-0 MINI UNML2 SOK 26-22 AWG AU LF



TE 产品编号 1-794220-0
MINI UMNL2 PIN 22-18 AWG AU

TE 产品编号 1-794221-0
MINI UMNL2 SOK 22-18AWG AU LF

TE 产品编号 794226-1
MINI UMNL2 PIN 26-22 AWG SN LP

TE 产品编号 794221-1
MINI UMNL2 SOK 22-18 AWG SN

TE 产品编号 794222-1
MINI UMNL2 PIN 20-16AWG SN

TE 产品编号 794225-1
MINI UMNL2 SOK 30-26 AWG SN LP

TE 产品编号 1-794231-0
MINI UMNL2 SCKT 20-16AWG LP A

TE 产品编号 1-794224-0
MINI UMNL2 PIN 30-26AWG LP LF

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK 2

插入和拔出工具(1)

标准矩形连接器(45)

电源端子(33)

矩形电源连接器(45)

矩形连接器壳体(45)

连接器端子(34)

客户还购买了

TE 产品编号770579-1
08P MINI UMNL PLUG HSG

TE 产品编号1658621-4
20 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号1-794070-1
20P MINI UMNL HDR W/DH AU LF

TE 产品编号5039274019
DR-25-1/4-0-SP



TE 产品编号6609048-5
6EQ1=F7262 S0

TE 产品编号350551-1
UMNL SOK 20-14 PTPBR L/P

TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号1624334-1
LT73 3000 2A 1K0 5% 4KRL

文档

产品图纸

24P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V2

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_794267-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794267-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794267-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本