




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 5

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
装载位置数量	5
电源位置数量	5
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	5



行数	1
----	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 – 1.79 μm[50 – 70 μin]
端子大小	2.95mm
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	12 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	1.57 mm[.062 in]
端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	标准极化尾
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有



壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

连接器宽度	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
连接器长度	33.02 mm[1.3 in]
PCB 的外形高度	14.73 mm[.58 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 641970-4 06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 2029451-1 06P UMNL SOK HDR ASSY W/O DRNS	 TE 产品编号 2825061-1 09P UMNL HDR ASSY PC, NDH	 TE 产品编号 640901-1 05P UMNL SOK HDR ASSY 94VO
 TE 产品编号 640466-1 05P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL	 TE 产品编号 1586134-1 05P UMNL PIN HDR V2 NATL NDH	 TE 产品编号 1586682-3 09P UMNL HDR ASSY PC 94VO SL	 TE 产品编号 640900-1 05P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

 圆形电源连接器(2)	 标准圆形连接器(1)	 电源端子(208)	 矩形电源连接器(651)
----------------	----------------	---------------	------------------



[连接器硬件\(12\)](#)



[连接器端子\(208\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-641964-1
[02P UMNL HDR ASSY POL BLK](#)



TE 产品编号CAT-104MTA-PVUNH
[PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment](#)



TE 产品编号1-770967-0
[03P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN](#)




TE 产品编号1-794065-1
[08P MINI UMNL HDR W/DH AU LF](#)




TE 产品编号5-1375582-5
[06 MTE VERTICAL SMT HDR 15 AU](#)




TE 产品编号1825059-6
[ADF02STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW](#)



TE 产品编号2-2071448-9
[ORWH-SS-124H1FH,000](#)



TE 产品编号1977145-4
[Slide Switch 4PDT actuator under,SMT T&R](#)



TE 产品编号2286377-1
[250 FASTON,FLAG,REC.,22-18 AWG, NPST](#)

文档

产品图纸

[05P UMNL SOCKER HDR ASSY POL](#)

[英文版本](#)

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794920-1_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794920-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794920-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本