



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
----	----

主体特性

外壳电镀材料	锡
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	2.2 A
端子选项	单独订购

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	螺纹插针，4-40 UNC
连接器安装类型	板安装

壳体特性



外壳材料	钢
------	---

中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.6% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了



TE 产品编号144680-E
MSPEED 50 M SMD M1 * AB VV 137
094 * * E

TE 产品编号3-106505-2
9P.HDP20 REC.ASSY.

TE 产品编号177555-2
DYNAMIC 3500 HDR ASSY 12P

TE 产品编号1622912-1
CRG0603 1% 300R

TE 产品编号1623746-2
ER74 10K 5% AMMO PK

TE 产品编号2-1879224-2
CPF 0603 4K99 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176341-0
CRGCQ 0805 390R 1%

TE 产品编号2176349-7
CRGCQ 2512 33R 1%

TE 产品编号846055-E
IDCCS SRC 1,27 12 * AFD AFU 110 HF

TE 产品编号854030-E
CFGCA SMC 30R 50 LL AU AUI TPE
400 ANN

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393480-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393480-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1393480-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors

英文版本