



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 双稳态、2 个线圈，已极化，闭锁

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 16 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子特性	单触点
端子极数	1
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	80 A
端子极限关合电流	16 A
端子极限断开电流	16 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
线圈电流	.2 A
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	100mA @ 12V
线圈电阻	15 Ω
触点额定电流	16 A
线圈电压额定值	3 VDC
端子电压额定值	250 VAC



线圈功率额定值（直流）	.6 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms
主体特性	
主要产品颜色	橙色
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接
接触件特性	
端子材料	AgSnO2
端接特性	
干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针
机械附件	
产品安装类型	板安装
尺寸	
端子和线圈间绝缘间隙	8 mm
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm
产品宽度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	29 mm[1.14 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]
操作/应用	
焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈，已极化，闭锁
包装特性	
封装方法	盒和管
其他	
线圈功率额定值类	.5 – .6 W
端子电流类	10 – 20 A



环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	15 – 16 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号8-1393224-9
[RY533024](#)




TE 产品编号7-1393239-3
[RT31L012](#)



TE 产品编号2-1393236-4
[V23092-A1024-A301](#)



TE 产品编号166733-4
[48P.IEC-F FEM.CONN.](#)



TE 产品编号4-1437186-1
[FST-21A-3](#)



TE 产品编号1393277-8
[V23076A1022C133](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1415389-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1415389-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1415389-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay RT1 Inrush](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本