



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **高压接触器**

触点额定电流: 500 A

端子排列方式: 1 Form Y , SPST-NC

电流类型: DC

线圈电压额定值: 9 – 36 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压接触器
-----------	-------

结构特性

继电器选项	电源开关, 非射频等级
端子排列方式	1 Form Y , SPST-NC

电气特征

端子开关电压（最大值）	900 VDC
触点额定电流	500 A
线圈电压额定值	9 – 36 VDC
端子电压额定值	12 – 900 VDC

接触件特性

端子材料	铜
------	---

端接特性

干线端接和连接类型	螺栓端子
线圈端接和连接类型	悬空引线

机械附件

产品安装特性类型	带安装孔的法兰
产品安装类型	机箱安装



操作/应用

电流类型	DC
------	----

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
-------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号DT04-3P REC, 3P, GRY, N	 TE 产品编号W3S WEDGE LOCK, 3P, PLG, ORG, STD, DT	 TE 产品编号DT06-3S PLG, 3P, GRY, N	 TE 产品编号HDT-48-00 CRIMP TOOL, HAND
 TE 产品编号1060-16-0622 PIN, SF, SIZE 16, 16-20, NI/SN	 TE 产品编号1617005-9 B07D992BZ2-0050 = M5757/23-002	 TE 产品编号1-1618002-8 EV200HAANA=RELAY, SPST-NO WITH	 TE 产品编号5-1618278-4 KC-20=RELAY, VACUUM, SPST
 TE 产品编号1618387-3 LEV200A4ANA=RELAY, SPST-NO	 TE 产品编号1-1904045-2 V23333Z1001A008-EV-100		

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1618404-5_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1618404-5_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1618404-5_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_EV200B

英文版本

机构认证

8-1618404-5

High Voltage Contactor, DC, 1 Form Y SPST-NC, 500 A Contact Rating, 9 – 36 VDC
Coil Voltage, 12 – 900 VDC Contact Voltage, Chassis Mount



UL

英文版本