



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **板对板**

位数: 35

行数: 5

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	35
信号位置数量	25
电源位置数量	10
板对板配置	共面
PCB 安装方向	直角
位数	35



行数	5
----	---

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.08 – .762 μm[3.15 – 30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm[20 μin]
端子形状和构造	单梁
端子布局	矩阵
端子基材	磷青铜, 铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	17 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.3 mm[.13 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	无源导轨
PCB 安装固定类型	螺钉安装
PCB 安装对准类型	螺钉安装
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	LCP GF
中心线（间距）	2 mm, 2.75 mm[.079 in][.108 in]

尺寸



行间距	1.5 mm, 2 mm[.06 in][.079 in]
连接器宽度	36.5 mm[1.44 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 – 2.62 mm[.055 – .103 in]
连接器高度	11.63 mm[.46 in]
连接器长度	51.74 mm[2.037 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	24
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1926720-2

AssyMINIPAKHDL2p15s2p RAplugBdlk

客户还购买了

TE 产品编号1645681-1

ZP HS3 DB 06R REC 030P LE PD

TE 产品编号1888250-7

Low Profile RJ45,1x1,Bi-color

TE 产品编号1-1932680-1

VLP DDR3 DIMM 240POS. 1.0PITCH

TE 产品编号1-2338987-2

QSFP28, 1X3, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP

TE 产品编号5084618-1

0.8FH,R13H.5,040,30/Sn,TR,SC

TE 产品编号2016732-1

RF CA,MCX-RA PLUG TO PLUG,WITH RG316

TE 产品编号2270298-4

PV4-S M TO MC4 F JUMPER CABLE 150MM

TE 产品编号2304670-2

zSFP+ 1x4 Cage Assembly, Press-Fit

TE 产品编号3-2323270-1

zSFP+ STACKED BELLY TO BELLY, 2X8 RECPT

TE 产品编号1-1642529-0

S10N3H5-B



文档

产品图纸

ASSYMINIPAK HDL25S10PRARECPTSC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1926739-3_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1926739-3_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1926739-3_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本