



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: 1/2, M12

产品特性

产品类型特性

端子特性	重载
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	1/2, M12
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

电气特征

额定电压	1000 V, 600 V
------	---------------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	12.7 mm[.499 in][.5 in]
舌厚	1.07 mm[.042 in]
产品长度	43.89 mm[1.725 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	6.1 mm[.24 in]
兼容的绝缘直径范围	6.1 mm[.24 in]

使用环境

--	--



绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	25
封装方法	零散零件

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


客户还购买了




TE 产品编号274133-000
0024A0024-3



TE 产品编号YDTS20F21-39JAV001
RECP ASSY



TE 产品编号5-42107-2
TAPER PIN,ON STRIP,TIN;88SER




TE 产品编号1333227-2
ANVIL, SPECIAL (WIRE/B ONLY)




TE 产品编号1532180-8
M83513/03-B12N, MCKS-N1-B-15P6Q9-36.0



TE 产品编号8-2176365-0
RQ 0603 267R 0.1% 10PPM 1K RL




TE 产品编号6-2176375-0
RQ 0805 4K75 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1057138-1
3004 7341 10



TE 产品编号YDTS26F21-11JAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号2-87962-8
58 MODII HORZ DR CE 100CL/115

文档

产品图纸

12-10 PRE-INSUL SEALED TERM R

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本