




线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套



主体方向: **直角**
材料代码: 25
材料系统代码: 25
粘合要求: **粘合剂需单独购买**
工组温度范围: -75 – 150 °C [-103 – 302 °F]

产品特性

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

壳体特性

主体方向	直角
------	----

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
--------	-----------------------------

其他

粘合剂代码	S1030, S1048, S1125
-------	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号ASDD610-23SN PLUG ASSY 10-23 AS DOUBLE DENSITY	 TE 产品编号YD369-MP99-AS10000 369 9 WAY SHIELDED PLUG, CRIMP, SKT	 TE 产品编号D369-R33-NP1 369 3 WAY REC, CRIMP, PIN	 TE 产品编号D369-R66-NP1 369 6 WAY REC, CRIMP, PIN
 TE 产品编号YD369-MR66-NP10000 369 6 WAY SHIELDED REC, CRIMP, PIN	 TE 产品编号YD369-MP99-NS10000 369 9 WAY SHIELDED PLUG, CRIMP, SKT	 TE 产品编号YD369-MR33-NP10000 369 3 WAY SHIELDED REC, CRIMP, PIN	TE 产品编号ZPF000000000200151 DTS 24 B 13-98 PN
 TE 产品编号ZPF000000000167194 DTS 26 B 09-35 PN	TE 产品编号ZPF000000000203713 DTS 24 B 19-35 SN		

文档



产品图纸

234A021-25-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本