




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: Y 形
分支/支脚数量: 3
材料代码: 12
材料系统代码: 200
粘合要求: 粘合剂需单独购买

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	3
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	改性氟硅弹性体
材料代码	12
材料系统代码	200

尺寸

内径范围（支脚 2）	3.6 – 6.6 mm[.14 – .26 in]
内径范围（支脚 1）	6.9 – 13.2 mm[.27 – .52 in]
内径范围（主体）	6.9 – 13.2 mm[.27 – .52 in]

使用环境

工组温度范围	-67 – 392 °C
电阻保护	高温下长期浸泡

其他

模制部件形状代码	342A
尺寸代码	012



粘合剂代码	S1125, S1255-04
-------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 195133-000

S1255-04-3/4X100FT

客户还购买了





TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
[AMPSEAL 16 Housings](#)



TE 产品编号K1002928
[Toggle Switch 08-2-1-20 A](#)

TE 产品编号AAE5701-00
[PC424HP-BT3-19-50FS-PN-1-ZN](#)



TE 产品编号EK8609-000
[44AM1121-12-ML29C2275L385](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_811092-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_811092-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_811092-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-12](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本