



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: **单壁**

材料代码: 12

材料系统代码: 200

粘合要求: **粘合剂需单独购买**

工组温度范围: -55 – 200 °C

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	黑色
灵活性	柔性
主要产品材料	改性氟硅弹性体
密封剂类型	无
材料代码	12
材料系统代码	200

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.02 mm[.04 in]
产品长度	22 mm[.876 in]
壁厚	中等
收缩后内径（最大值）	2 mm[.08 in]
原始内径（最小值）	5.1 mm[.2 in]

使用环境

--	--



可燃性性能	阻燃
电阻属性	浸入保护
电阻保护	适合长期浸泡和升高温度（含燃料）
工组温度范围	-55 – 200 °C

其他

模制部件形状代码	101A
尺寸代码	11

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 195133-000
[S1255-04-3/4X100FT](#)

客户还购买了



TE 产品编号5070112026
[RNF-100-1-1/2-X-STK](#)




TE 产品编号NB17272001
[RP-4800-NO.10-0-STK](#)



TE 产品编号321896
[SOLIS R HT 22-16COM22-18MIL 10](#)



TE 产品编号2-1676913-7
[YR1 0.1% 1M0](#)



TE 产品编号2-5174339-5
[AMPLIMITE CAP HEADER](#)



TE 产品编号5747842-3
[25 MSFL PLUG RA 318 \(IN,FM,BL\)](#)



TE 产品编号5747846-6
[25 MSFL RCPT RA 318 \(SL,FM,BL\)](#)



TE 产品编号5786555-7
[68 50SR VRT RCPT,FL TOP,ACT PN](#)

文档

产品图纸

[101A011-12-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-12](#)

英文版本

[1654025_Sec4_101A011to094](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本