



EMI 和 EMC 解决方案 > 电能质量 > 有源谐波滤波器 > 3p-4w Harmonic Filter System: Ecosine Active Sync Double Power Pack & Power Module



工作电压（最大值）： 415 VAC

缓解电流: 120 A

接线配置: WYE（4 导线 + 接地）

IP 等级: IP20

污染度: PD2

所有 3p-4w Harmonic Filter System: Ecosine Active Sync Double Power Pack & Power Module (3)

产品特性

产品类型特性

输入端接类型	环形端子
输出端接类型	环形端子

结构特性

接线配置	WYE（4 导线 + 接地）
------	----------------

电气特征

工作电压（最大值）	415 VAC
缓解电流	120 A

主体特性

产品重量	89000 g[3139.38 oz]
------	---------------------

机械附件

产品安装类型	壁装
--------	----

尺寸



产品宽度	840 mm[33.071 in]
产品长度	440 mm[17.323 in]
产品高度	222 mm[8.74 in]

使用环境

工组温度范围	0 – 50 °C[32 – 122 °F]
--------	------------------------


操作/应用

冷却方法	主动空气冷却
产品选项	保险丝
工作高度（最大值）	1000 m

行业标准

IP 等级	IP20
污染度	PD2

配套部件



TE 产品编号 817652-SF
KITIP21 400V



TE 产品编号 817649-SF
AHF HMI 7"



TE 产品编号 820667-SF
ETHERNET ADAPTER

该系列中的其他产品 | Schaffner Ecosine Active Sync



EMI 和 EMC 附件(2)



有源谐波滤波器(32)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_819438-SF_F.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_819438-SF_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_819438-SF_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ecosine Active Sync](#)

英文版本

机构认证

[UKCA_FN353x_FN354x](#)

英文版本