




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



- 模制部件形状: Y 形
- 分支/支脚数量: 4
- 材料代码: 4
- 材料系统代码: 10
- 粘合要求: 粘合剂需单独购买

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	Y 形
--------	-----

结构特性

分支/支脚数量	4
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	柔性改性聚烯烃
材料代码	4
材料系统代码	10

尺寸

内径范围（支脚 3）	3.6 – 6.6 mm[.14 – .26 in]
内径范围（支脚 2）	3.6 – 6.6 mm[.14 – .26 in]
内径范围（支脚 1）	3.6 – 6.6 mm[.14 – .26 in]
内径范围（主体）	6.6 – 13.2 mm[.26 – .52 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
电阻保护	偶尔暴露在液体中

其他

模制部件形状代码	462A
----------	------

尺寸代码	011
粘合剂代码	S1125

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 890060-000
[S1017-1.0X50](#)

客户还购买了




TE 产品编号1977477-2
Module Dual Barrier, .325 CL, 2 Pos.



TE 产品编号411971-000
TXR40AB90-1007Al



TE 产品编号1977477-3
Module Dual Barrier, .325 CL, 3 Pos.



TE 产品编号808148-000
222D132-3-0



TE 产品编号6-2271129-2
M12,FEMALE,A CODE,R/A,12P,PG9, SHIELD(AU)



TE 产品编号1-2176341-4
CRGCQ 0805 120R 1%



TE 产品编号1532180-3
M83513/03-B03N, MCKS-N1-B-15P6G9-18.0



TE 产品编号2029047-3
3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号2029030-3
3P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L



TE 产品编号687219-000
201M914-19B

文档

产品图纸

462A011-4-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_4

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本