825437-5 ✔ 有效

AMPMODU | AMPMODU 公端

TE 内部编号 825437-5

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 5 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Breakaway, AMPMODU Headers

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

连接器系统: **板对板**

位数: 5

行数: 1

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: **直角**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	垂直
连接器端子负载状态	满载
位数	5
行数	1
PCB 安装方向	直角

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	绿色

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 µm
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.5 µin]
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	700
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 925369-5
MOD 4 REC.HSG 1X05P

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



PCB 板端连接器及母端(3202)

线到板连接器组件和护套(5)

连接器盖帽(1)

连接器硬件(2)

连接器端子(64)

客户还购买了

TE 产品编号2-1419129-5
OJ-SS-112LMH,000

TE 产品编号825433-8
MOD 2 PINHDR 1X8 P.

TE 产品编号5556591-1
MJ,LPF,R/A,8P/8C,SHLD,KEYEDP

TE 产品编号926475-3
03P MODU 4 HSG.S.R.



TE 产品编号1744037-2
02P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT

TE 产品编号1-1123724-3
3.96EP HDR ASSY 3(5)P NATURAL

TE 产品编号1-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P NATURAL

TE 产品编号2-826664-0
20P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号2-1393560-8
V42254A 152V 2=SUB D BOLZENSA

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_825437-5_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_825437-5_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_825437-5_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

机构认证

UL 报告

英文版本