



线缆 > 连接线 > SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Cable, Silver Coated Copper



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银铜

线径: 16 AWG

[所有 SPEC 80 Hookup Wire: FlexLine Cable, Silver Coated Copper \(18\)](#)

产品特性

结构特性

股数	259
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银铜
电线颜色（基准）	白色

尺寸

股尺寸	40 AWG
电缆外径	2 mm[.079 in]
导体直径范围	1.63 mm[.064 in]
	.004 in
线径	16 AWG

使用环境

电缆类型	规格 80
工组温度范围	-65 – 150 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



客户还购买了




TE 产品编号5070084031
RNF-100-1/2-X-SP




TE 产品编号283857-000
44A0111-22-45



TE 产品编号1718762-3
MCON 1.2 LL TAB SWS AG



TE 产品编号892144-000
222K142-25/225-0




TE 产品编号216027-008
55A0111-26-9



TE 产品编号NB07544001
HTAT-16/4-0-SP



TE 产品编号350735-4
12P UMNL PLUG HSG UL94VO



TE 产品编号929939-1
JPT REC 2.8 Contact SWS Sn



TE 产品编号2238067-1
PTL TAB CONTACT, 18 AWG



TE 产品编号5052894048
RNF-100-1/16-0-SP

文档

产品图纸

82A0112-16-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC80

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本