



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: 单壁

材料代码: 3

材料系统代码: 10

粘合要求: 粘合剂需单独购买

工组温度范围: -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

密封剂类型	无
材料代码	3
材料系统代码	10

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
--------	----------------------------

其他

尺寸代码	41
模制部件形状代码	101A

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 890060-000
S1017-1.0X50


客户还购买了




TE 产品编号61988-1
250 FASTON REC 22-18 AWG BR




TE 产品编号2834049-1
REC, 2P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.NL




TE 产品编号2834054-1
PLUG, 3P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.NL



TE 产品编号2834055-2
REC, 3P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.BK



TE 产品编号2834055-3
REC, 3P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.OE



TE 产品编号2834055-4
REC, 3P LATCHED POKE-IN WTW
CONN.RD

TE 产品编号356480-000
SO96-3-55-22-95CS2815



TE 产品编号525446-1
SLIP GAUGE, HANDTOOL



文档

产品图纸

101A041-3-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-3

英文版本

1654025_Sec4_101A011to094

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本