



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: **单壁**

材料代码: 4

材料系统代码: 10

粘合要求: **粘合剂需单独购买**

工作温度范围: -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

### 结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

### 主体特性

密封剂类型	无
收缩率	2:1
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	柔性
主要产品颜色	黑色
材料代码	4
材料系统代码	10

### 尺寸

恢复的壁厚 (标称)	2.79 mm[.11 in]
收缩后内径 (最大值)	22.9 mm[.9 in]
原始内径 (最小值)	50.8 mm[2 in]
壁厚	中等
产品长度	101 mm[4 in]

### 使用环境

可燃性要求	阻燃
电阻保护	适合偶尔暴露在液体中
电阻属性	浸入保护
工作温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]

### 其他

尺寸代码	83
模制部件形状代码	101A

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



### 客户还购买了



### 文档

#### 产品图纸

101A083-4-0

英文版本

#### 数据表/目录页

1654025\_Sec4\_-4

英文版本

1654025\_Sec4\_101A011to094

英文版本



## Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

---

**产品规格**

产品规格

英文版本